

# Tooteinfo

## Akulöökkruvikeeraja



### DTD129Z

Li-ion aku 18V	-
Aku kaitsesüsteem	1
Pööretearv (min-1)	0-2500
Maks. pingutusmoment	160 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M15
Masinkruvi	M4-M8
Kõrgpingutuspolde pingutusvõime	M5-M12
Löögisagedus (min-1)	0-3200
Helivõimsuse tase ( $L_{WA}$ )	105 dB(A)
Helirõhu tase ( $L_{pA}$ )	94 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel	15,0 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>



- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment.
- Väga kompaktne suurus tänu ilma süsiharjadeta mootorile.
- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

Andmed on õiged seisuga: 9-1-2015

Makital on toodete pideva täiustamise vajaduse tõttu õigus toodete tehnilisi andmeid igal ajal muuta.

Pildil näidatud tarvikud ei pruugi kuuluda toote tarnekomplekti.

[www.makita.ee](http://www.makita.ee)